

Septa Wax B3

Dywizja Septa Automotive



Profesjonalny preparat do mycia i pielęgnacji:

samo schnący, nabłyszczający, wysokoskoncentrowany preparat oparty o woski syntetyczne. Nadaje połysk i chroni lakier przed działaniem czynników atmosferycznych. Polecany do stosowania w niskich temperaturach. Przyspiesza proces suszenia, łatwo ulega biodegradacji. Preferowany do stosowania w automatycznych i bezdotykowych myjniach samochodowych.

Zalety:

- samo schnący
- nabłyszczający
- wysokoskoncentrowany
- chroni lakier przed działaniem czynników atmosferycznych
- do stosowania w niskich temperaturach
- przyspiesza proces suszenia
- do stosowania w automatycznych i bezdotykowych myjniach samochodowych

Skład:

anionowe środki powierzchniowo czynne 5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, woski, rozpuszczalniki, barwniki.

Roztwór roboczy:

Mycie maszynowe - 10 ml/10 l [0,1%]
 Stosować z zimną wodą. Dokładnie wymieszać preparat z wodą. Dostosować podawanie roztworu pompy dozującej w myjni automatycznej tak, aby zużycie preparatu wynosiło 10-20 g na jeden samochód. W przypadku mycia ręcznego roztwór nanosić za pomocą spryskiwacza na mokrą, dokładnie umytą powierzchnię samochodu, spłukać wodą.

Dane techniczne:

Wartość pH	- 5
Barwa	- czerwona
Zapach	- charakterystyczny
Gęstość	- 0,97-0,99
Ważność	- 36 miesięcy
Pojemność	- butelka 1 l
	- 10 l
	- 20 l

Zagrożenia:

H315	Działa drażniąco na skórę;
H318	Powoduje poważne uszkodzenia oczu;
P280	Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy;
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem;
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać;
P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Powierzchnie

Kod zastosowania

Mycie automatyczne



Technika stosowania



Rozcieńczenia



Zagrożenia

Niebezpieczeństwo

Zawiera: estry kwasów tłuszczowych



Producent / Dystrybutor:

AGAPIT

Marii Ziętary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn

tel.: 0 800 70 70 70 info@agapit.pl



Septa Wax B3

Dywizja Septa Automotive



Postępowanie z odpadami:

Sam produkt: Produktu nie usuwać z odpadami komunalnymi. Proponowany kod odpadu: 20 01 30 * Detergenty nie wymienione w 20 01 29.

Opakowanie: Opakowania całkowicie opróżnione można poddać recyklingowi. Przed usunięciem opakowanie i zamknięcie dokładnie wypłukać wodą. Powstały roztwór można wykorzystać do mycia lub do przygotowania roztworu do mycia.

Proponowany kod odpadu: 15 01 02 * Opakowania z tworzyw sztucznych.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym. W pomieszczeniach magazynowych zapewnić wentylację.

Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym w temperaturze 5-25°C.

Dodatkowe informacje o środkach ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem można znaleźć w karcie charakterystyki.

Ilość roztworu	Stężenie 0,1 %
3l	3 ml
5l	5 ml
10l	10 ml
100l	0,1 l

Producent / Dystrybutor:

AGAPIT

Marii Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn

tel.: 0 800 70 70 70 info@agapit.pl